



Numero di parte (colore grigio)	DN-19 FAN-2-WM-T	DN-19 FAN-2-WM-I	DN-19 FAN-1-WM-I	DN-19 FAN-2-HO	DN-19 FAN-4-HO	DN-19 FAN-2-N	DN-19 FAN-4-N	DN-19 FAN-4-SRV	DN-19 FAN-6-SRV
Numero di parte (colore nero)	DN-19 FAN-2-WM-T-SW	⊗	⊗	DN-19 FAN-2-HO-SW	DN-19 FAN-4-HO-SW	DN-19 FAN-2-B-N	DN-19 FAN-4-B-N	DN-19 FAN-4-SRV-B	DN-19 FAN-6-SRV-B
Serie di armadi adatti	Montaggio a parete 19" Unique Montaggio a parete 19" Dynamic Montaggio a parete 19" SOHO	Montaggio a parete da 19 pollici All'aperto (IP55)	Montaggio a parete da 19 pollici All'aperto (IP55)	tutti	tutti	19" Unico per la rete 19" Rete e server dinamico Varioflex-N da 19"	19" Unico per la rete 19" Rete e server dinamico Varioflex-N da 19"	Server 19" Unico	Server 19" Unico
Mounting area	Tetto	Tetto	Tetto	Binari profilati da 19" pollici Tetto (varioFLEX)	Binari profilati da 19" pollici Tetto (varioFLEX)	Tetto	Tetto	Tetto	Tetto
Qualità dei ventilatori	2	2	1	2	4	2	4	4	6
Flusso d'aria	4.6 m ³ /min	4.6 m ³ /min	2.3 m ³ /min	4.6 m ³ /min	9.2 m ³ /min	4.6 m ³ /min	9.2 m ³ /min	9.2 m ³ /min	13.8 m ³ /min
Termostato	Si (Fisso)	Si (Fisso)	Si (Fisso)	Si (Staffa di fissaggio supplementare)	Si (Staffa di fissaggio supplementare)	Si (Staffa di fissaggio supplementare)	Si (Staffa di fissaggio supplementare)	Si (Staffa di fissaggio supplementare)	Si (Staffa di fissaggio supplementare)
Livello di rumore	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm	47 dBm
Interruttore	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtri	⊗	✓	✓	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗